Technical Sheet - Scheda Tecnica

MAX800S

MAX800S

850 x 440 x H158 mm
33.46 x 17.32 x H6.22 inch.

800 x 370 x H140 mm
31,49 x 14.57 x H5.51 inch.

45 + 95 mm
1.77 + 3.74 inch.

7,06 kg / *15.56 lb*







NEW REVOLVING LOCK
NUOVA CHIUSURA ROTANTE



- **WATERTIGHT SEAL AROUND LID /** GUARNIZIONE ERMETICA
- **AUTOMATIC PRESSURE RELEASE VALVE /** VALVOLA AUTOMATICA DI PRESSURIZZAZIONE
- **EASY TO OPEN DOUBLE THROW LATCHES /** CHIUSURE DI SICUREZZA A DOPPIO STEP
- **LOAD TESTED SOFT GRIP HANDLE /** MANICO MORBIDO AD ALTA ERGONOMICITÀ
- **STACKABLE INTERLOCKING SYSTEM /** SISTEMA DI IMPILABILITÀ
- **THICK BODY MATERIAL /** PARETI SPESSE ANTIURTO
- **EXTRA FIXING POINTS /** PUNTI DI FISSAGGIO PER VARIE APPLICAZIONI
- **FULLY LENGTH HINGES /** CERNIERA LUNGO TUTTO IL PROFILO DELLA VALIGIA
- **NYLON PINS, CORROSION FREE /** PERNI IN NYLON ANTI CORROSIONE
- **SCREEN PRINTING AND RESIN LABEL SPACE /** SERIGRAFIA ED ETICHETTA RESINATA
- **MATERIAL: POLYPROPYLENE COPOLYMER /** MATERIALE: POLIPROPILENE COPOLIMERO
- **LATCHES: NYLON /** SERRATURE IN NYLON
- **O-RING: POLYMER /** GUARNIZIONE POLIMERO
- **INTERNAL CUBIC VOLUME: 41440000 CUBIC MM - 1.463 CUBIC FEET /** VOLUME: 41440000 MM CUBI
- **VOLUME CAPACITY: 41.44 LT /** CAPACITA': 41.44 LT
- **PCS PER CARTON: 1 /** PEZZI PER CARTONE: 1
- **WEIGHT OF THE FULL CARTON: 9.11 KG – 20.08 LBS. /** PESO DEL CARTONE: 9.11 KG
- **MOULDING: INJECTION MOLDED /** STAMPAGGIO: AD INIEZIONE
- **RANGE TEMPERATURE: -30 / 90°C (-22 / 194°F) /** RANGE DI TEMPERATURA: -30 / 90°C (-22 / 194°F)
- **ACCESSORIES: CUBED FOAMS - CONVOLUTED FOAMS - HIGH DENSITY FOAMS /** SPUGNE CUBETTATE - SPUGNE BUGNATE - SPUGNE ALTA DENSITÀ

IP67 RATING **ATA 300** **MIL SPECS** DEF STAN 81-41 STANAG 4280