Technical Sheet - Scheda Tecnica

MAX380H115S

MAX380H115S

414 x 345 x H129 mm
16.30 x 13.58 x H5.08 inch.

380 x 270 x H115 mm
14.96 x 10.62 x H4.52 inch.

36 + 79 mm
1.42 + 3.11 inch.

2,35 kg / *5.18 lb*





- **WATERTIGHT SEAL AROUND LID /** GUARNIZIONE ERMETICA
- **AUTOMATIC PRESSURE RELEASE VALVE /** VALVOLA AUTOMATICA DI PRESSURIZZAZIONE
- **EASY TO OPEN DOUBLE THROW LATCHES /** CHIUSURE DI SICUREZZA A DOPPIO STEP
- **LOAD TESTED SOFT GRIP HANDLE /** MANICO MORBIDO AD ALTA ERGONOMICITÀ
- **STACKABLE INTERLOCKING SYSTEM /** SISTEMA DI IMPILABILITÀ
- **THICK BODY MATERIAL /** PARETI SPESSE ANTIURTO
- **EXTRA FIXING POINTS /** PUNTI DI FISSAGGIO PER VARIE APPLICAZIONI
- **FULLY LENGTH HINGES /** CERNIERA LUNGO TUTTO IL PROFILO DELLA VALIGIA
- **NYLON PINS, CORROSION FREE /** PERNI IN NYLON ANTI CORROSIONE
- **SCREEN PRINTING AND RESIN LABEL SPACE /** SERIGRAFIA ED ETICHETTA RESINATA
- **MATERIAL: POLYPROPYLENE COPOLYMER /** MATERIALE: POLIPROPILENE COPOLIMERO
- **LATCHES: NYLON /** SERRATURE IN NYLON
- **O-RING: POLYMER /** GUARNIZIONE POLIMERO
- **INTERNAL CUBIC VOLUME: 11799000 CUBIC MM - 0.4166 CUBIC FEET /** VOLUME: 11799000 MM CUBI
- **VOLUME CAPACITY: 11.79 LT /** CAPACITA': 11.79 LT
- **PCS PER CARTON: 2 /** PEZZI PER CARTONE: 2
- **WEIGHT OF THE FULL CARTON: 4.68 KG - 10.31 LBS. /** PESO DEL CARTONE: 4.68 KG
- **MOULDING: INJECTION MOLDED /** STAMPAGGIO: AD INIEZIONE
- **RANGE TEMPERATURE: -30 / 90°C (-22 / 194°F) /** RANGE DI TEMPERATURA: -30 / 90°C (-22 / 194°F)
- **ACCESSORIES: CUBED & CONVOLUTED FOAMS - PANELS - SHOULDER STRAP /** SPUGNE CUBETTATE & SPUGNE BUGNATE - PANNELLI - TRACOLLA IMBOTTITA

IP67 RATING **ATA 300** **MIL SPECS** DEF STAN 81-41 STANAG 4280